

Elektrozylinder 12 V DC / 24V DC Hublänge 200 mm 6000 N Drive-System Europe Linear Actuator Hubmotor Verstellantrieb

Applikation:

Meistens wird für die Autos, Hebebühnen, Massage-Stühle, elektronische Betten, medizinale Stühle, elektronische Anlagen und so weiter. Es kann die andere Ausrüstung schieben, ziehen, ansteigen und absteigen.

Kennzeichen:

Höhe Qualität

Hohe Selbsthaltekraft

Linearantrieb ist durch zwei Integrierter Endscharter gegen Überdehnung und Überkompression geschützt.

Verlängerungsrohr

Schutzrohr

Linearmotion auslösen

DC Motor auslösen

Schwerlast Design

Niedrige Leistung verbrauchen

Niedrigen Lärm Design

Eingebaute Stromkabel

Gleich Verlängerung oder Verkürzung

Innenkupplung hindert übertriebene Verlängerung und übertriebene Verkürzung.

Benutzen Ganzmetall-Gehäuse und hochfestes verschleißfestes Zahnrad.

Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, wasserfest

Spezifikationen:

Modell Nr.: 0041542(6000-12/24/36/48-200MM)

Arbeiten Spannung: DC12V / 24V / 36V / 48V

Verlängerung: 8" / 200mm

Kürzen die Länge von der Zentrale bis zwei einbauende Löcher (kürzt die ganze Achse zurück) : 18" / 457mm

Längern die Länge von der Zentrale bis zwei einbauende Löcher (längert die ganze Achse zurück): 26" / 657mm

Leistung: 150w

Arbeitsstrom: 16A (Sie sollen ein 19A / 29A Netzteil von Leistung 200W auswählen, um den Aktor zu versorgen, wie unser Modell 0020128)

Geschwindigkeit: 5mm $\pm$ 1mm /Sekunde, oder 10mm $\pm$ 2mm /Sekunde, oder 15mm $\pm$ 3mm /Sekunde, oder 20mm $\pm$ 4mm /Sekunde, oder 30mm $\pm$ 6mm /Sekunde

Durchmesser der Achse: 28mm

Durchmesser des einbauenden Loch: 13mm

Umwelt Temperatur: -26°C bis 85°C

Lärm Stand: niedriger als 42dB

Import Schutzart: IP65

Gewicht: 6kg

Maximale Kapazitätsbelast:

Der Linearaktor kann die maximale Kapazitätsbelastung bekommen, wenn er in der vertikal Richtung bedient wird. Geschwindigkeit schnell, Schubleistung klein. Geschwindigkeit langsam, Schubleistung groß, Sie sind umgekehrt proportional.

Geschwindigkeit	5mm $\pm$ 1mm/s	10mm $\pm$ 2mm/s	15mm $\pm$ 3mm/s	20mm $\pm$ 4mm/s	30mm $\pm$ 6mm/s
Maximale Kapazitätsbelastung	6000N / 600KG / 1300 Pound	5000N / 500KG / 1100 Pound	4000N / 400KG / 900 Pound	3000N / 300KG / 600 Pound	2000N / 200KG / 400 Pound

Bedienung:

Auslösen die Verlängerung und Verkürzung.

Bewegung Richtung kann von Polung Wechsel geändert werden.

Achtung: Motor darf nicht ohne Pause laufen. Jede zwei minuetige Arbeit entspricht eine 20 minuetige Pause

